



Equipaggiamento integrato di alimentazione,
filtrazione e miscelazione per fusti da 200 lt

312420-EM16P

*Applicazioni industriali: distribuzione controllata adesivi / distaccanti
(tyre, automotive, rubber industries)*

TECHNICAL SPECIFICATIONS: SMANUAL A page 1156/1157



Equipaggiamento 312420-EM16P comprende:

621/734 IC-D	Pompa a motore pneumatico
196700	Connettore aspirazione
9530-1	Tubazione rigida innesco rapido DN 1"
312420-01A	Coperchio coprifusto 200 lt
PMRV040V22	Agitatore pneumatico
310741-02	Elevatore pneumatico
BKP600-S2	Dispositivo bloccaggio fusti 200 lt

Esecuzione
 Acciaio inox
 Acciaio inox
 Acciaio inox
 Acciaio inox
 Acciaio inox
 -
 -

Caratteristiche essenziali pompa:
 Consensi miniaturizzati rapporto: 4:1
 Aria alimentazione motore: 2÷6 bar
 Pressione max: 24,6 bar
 Stelo pompante: inox AISI 316 Ceramicato HD
 Cilindro pompante: inox AISI 316L
 Portata prodotto per ciclo: 120 cc
 Mandata prodotto: G ½" (M) sede ogiva

Da prevedere per completamento impianto:
 462-228600-ES13 Selettore filtrazione
 antipulsazione con regolatore pressione (manuale)
 193-MP1012-ES13 Selettore filtrazione
 Regolatore pressione (proporzionale)



312420-EM21P EQUIPAGGIAMENTO INTEGRATO
 (Versione con misuratore di livello senza contatto)

DISTRIBUTOR:

SCH 312420-EM16P-IT-1

airmation

Engineered Construction Products
 via Socrate, 2/c
 20864 Agrate Brianza - MB - Italy
 tel. +39 039 2142293
 fax +39 039 884357
 e.mail: airmation@airmation.it
 sales@airmation.it
 web: www.airmation.it