

airmation

A WORLD AHEAD



***Equipaggiamento integrato di alimentazione,
filtrazione e miscelazione per fusti da 18-60 lt***

107016S-EM2xP

***Applicazioni industriali: distribuzione controllata fluidi di processo
(tyre, automotive, molding, rubber industries)***



airmation



Engineered Construction Products

Via dei Chiosi, 18 - 20873 - Cavenago di B.za (MB) - tel. +39 039 2142293
e.mail: sales@airmation.it - airmation@airmation.it - web: www.airmation.it



Stazione di alimentazione, filtrazione pluri-stadio e miscelazione estremamente versatile e sicura. Il controllo completo dei parametri di erogazione la rende idonea per dispensare fluidi di processo industriali (coating base acqua / solvente - primer - reattivi - release agent) a unità di distribuzione manuale o automatica.

L'equipaggiamento risulta inoltre completo di fusto inox e coperchio superiore con apertura per ispezione e controllo.

Disponibile versione senza fusto per impiego di fusti e fustini già in uso o standard di commercio.

Equipaggiamento 107016S-EM2xP essenzialmente comprende:

Esecuzione

621/737 IC-D	Pompa a motore pneumatico
193100	Filtro depuratore fase aspirazione
462-228600xx	Modulo filtrazione e controllo pressione
312030-xx	Coperchio coprifusto
P-ST40-01x	Fusto (40 litri)
AF-2	Agitatore pneumatico a pistoni radiali
PCB107016-V1	Quadro comandi pneumatici
230790-x	Elevatore pneumatico
Connessione:	Centralizzata aria comp. G1/2" (F)

Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox
Acciaio inox
-
-

Applicazioni:

alimentazione con trasferimento di prodotti bassa-media viscosità a stazione monoutenza o pluri-utenza con necessità di controllo atomizzazione per alta riproducibilità risultati e coperture uniformi.

Optional principali:

- Rilevatore di minimo livello (senza contatto) e segnalazione
- Equipaggiamento pompa (airless/air assisted) sino a 30:1
- Versione equipaggiamento Atex
- Modulo controllo pressione-portata per dispositivi atomizzazione

Quadro comandi consensi pneumatici (mixer, pompa, elevatore)



Consultare foglio tecnico di prodotto disponibile.





Applicazione tipica con linea centralizzata di alimentazione sino a postazione macchina



Linea centralizzata in arrivo a postazione macchina e linea ricircolo



Dettaglio gruppo filtro integrato a regolatore di pressione Airmation e pistola manuale di atomizzazione con extension



Versione con copri fusto chiuso per gestione prodotti base solvente

