



Equipaggiamento integrato di alimentazione,
filtrazione e miscelazione per fusti da 200 lt

312420-EM3x-E

*Applicazioni industriali: distribuzione controllata anti-adesivi / distaccanti / vernici
(tyre, automotive, rubber industries)*

TECHNICAL SPECIFICATIONS: SMANUAL B page 1168/1169





Equipaggiamento 312420-EM3x-E comprende:

621/734 IC-D	Pompa a motore pneumatico
196700	Connettore aspirazione
9530-1	Tubazione rigida innesco rapido DN 1"
312420-03x	Coperchio coprifusto 200 lt
EMC040-V23	Agitatore elettrico
ASN61-xx	Rilevatore di livello senza contatto
310741-02	Elevatore pneumatico
BKP600-S2	Dispositivo bloccaggio fusti 200 lt

Esecuzione

Acciaio inox
-
-
-

Caratteristiche essenziali pompa:

Consensi miniaturizzati rapporto: 4:1
 Aria alimentazione motore: 2÷6 bar
 Pressione max: 24,6 bar
 Portata prodotto per ciclo: 120 cc
 Mandata prodotto: G 1/2" (M) sede ogiva

Componenti di completamento impianto:

462-228600-ES13 Selettore filtrazione regolatore pressione
 SPF-07-ES09-3x Unità di filtrazione ad alta efficienza
 SPF-07-ES09-4 Modulo controllo pressione e ricircolo
 PDC415-xx Microregolatore di portata/fluxo senza contatto



Controllo pressione e ricircolo



Filtrazione alta efficienza